



**INFLADOR DE LLANTAS CABEZA DOBLE 116 PSI "PRETUL".** Presión máxima 116 psi, Conexión con cuerda de 1/4" NPT, Cuerpo y conector de acero.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
21694	13056	INFLADOR DE LLANTAS CABEZA DOBLE 116 PSI "PRETUL"	6



**INFLADOR DE LLANTAS DE CABEZA DOBLE, CUERDA 1/4" NPT "TRUPER".** Cuerpo y conector de latón. Cabeza doble que permite fácil acceso a válvulas con dirección interna, externa y de camión. Peso - 87g Presión máxima - 600 psi. Tipo de cuerda - 1/4" NPT.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
19089	12096	INFLADOR DE LLANTAS CABEZA DOBLE 600 PSI "TRUPER"	6



**INFLA LLANTAS "TRUPER" DE LLANTAS.** Infla, sella y repara instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras de hasta 6 mm (1/4"), dura hasta 2 años. No requiere gato o herramientas. Es recomendado para todo tipo de vehiculos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
10940	12478	INFLA LLANTAS "TRUPER" DE LLANTAS RIN 13"- 16" - 12 OZ	6



**INFLA LLANTAS "TRUPER" DE LLANTAS.** Infla, sella y repara instantánea y temporalmente fugas y pinchaduras de hasta 6 mm (1/4"), dura hasta 2 años. No requiere gato o herramientas. Es recomendado para todo tipo de vehiculos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
101723	12239	INFLA LLANTAS "TRUPER" DE LLANTAS RIN 16"- 20" - 20 OZ	6



**INFLADOR DE LLANTAS 6 MINUTOS 12V 150 PSI "PRETUL".** Inflado de llanta con manómetro integrado (Neumático: 185/65, Rin 15 | Presión: 0-35 PSI) en 6 minutos, cable de alimentación con adaptador para auto, ideal para inflar llantas de bicicletas, neumáticos, balones y juguetes inflables, capacidad 18 L/min, presión máxima 150 PSI, potencia 78 W, tensión 12 V, largo de cable 3 m.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
21689	13282	INFLADOR DE LLANTAS 6 MINUTOS 12V 150 PSI "PRETUL"	1