EPOXICOS

MAFESA

EPOXY SOLDADOR

EPOXICO EN BARRA SOLDADOR "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS.
Es un adhesivo en estado físico masilla (plastilina) de dos componentes, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Rellena, encapsula y pega cualquier material o superficie rígida. Resiste a gasolina y solventes
Pega y rellena metal, plástico, cerámica, madera, porcelana y barro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PL20E10	12365	EPOXICO EN BARRA SOLDADOR "FUSION EPOXY" 10 MIN	28

Made in USA

EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "TANK WELD" 5 MINUTOS.
Mezclable a mano, sella y repara tanques metálicos para agua, gas y otros productos químicos. Resistente al combustible.
Uso en metal, fibra de vidrio, plásticos rígidos (no polipropileno o polietileno).
Fuerza de 3127 PSI.
Tiempo de Fijado 5 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8217	12420	EPOXICO MASILLA JB WELD "TANK WELD" 5 MINUTO	6

Made in USA

EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "STEEL STIK" 5 MINUTOS.
Mezclable a mano, rellena huecos, sella grietas y brinda reparación estructural en plomería, autos, hogar y otras aplicaciones metálicas.
Resiste al agua hasta 500 PSI y al combustible.
Uso en metales, piedra/hormigón, fibra de vidrio y plásticos rígidos.
Fuerza de 4000 PSI.
Tiempo de Fijado 5 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8267	12421	EPOXICO MASILLA JB WELD "STEEL STIK" 5 MINUTO	6

Made in USA

EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "WATER WELD" 25 MINUTOS. Se cura bajo el agua. Mezclable a mano, sella grietas,para reparaciones estructurales en plomería, marina, piscina, baño/ ducha y otras aplicaciones.
Resiste al agua hasta 500 PSI.
Uso en plásticos rígido, fibra de vidrio, todos los metales, piedra/hormigón.
Fuerza de 4730 PSI.
Tiempo de Fijado 25 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Blanco.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8277	12422	EPOXICO MASILLA JB WELD WATER WELD 25 MINUTO	6

Made in USA

EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "HIGH HEAT" 60 MINUTOS.
Resiste al calor. Mezclable a mano, rellena huecos, sella grietas, repara estructural de silenciadores, tubos de escape y otras reparaciones automotrices.
Resiste al calor de 500°F y al combustible.
Uso en metales, piedra/hormigón, fibra de vidrio y plásticos rígidos.
Fuerza de 4000 PSI.
Tiempo de Fijado 1 hora
Tiempo de Curación 8 horas
Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8297	12423	EPOXICO MASILLA JB WELD "HIGH HEAT" 60 MINUTO	6

EPOXY LIQUIDO

EPOXICO EN TUBO "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS METAL SOLDADOR. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente.
La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente.
Resiste a gasolina y solventes.
Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
ATT5	12366	EPOXICO EN TUBO SOLDADOR "FUSION EPOXY" 5 MIN	7

EPOXICOS

EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" MULTI-USO 2 Onzas.
Sistema de dos componentes que brinda una adhesión fuerte y duradera.
Rellena huecos en metales, hormigón y otros.
Uso en todos los metales, piedra/ concreto, fibra de vidrio, plástico rígido, madera y cerámica.
Resiste a temperatura de 550° y al combustible.
Fuerza de 5020 PSI.
Tiempo de Fijado 4-6 horas
Tiempo de Curación 15-24 horas
Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8265S	12417	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO JB WELD MULTI-USO	6

EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" MARINO 2 Onzas.
Impermeable. Sistema de dos componentes que brinda reparaciones resistentes y duraderas para embarques, piscinas, plomería y otros equipos marinos.
Uso en aluminio, otros metales, fibra de vidrio, plástico rígido y madera.
Es impermeable y brinda alta fuerza a la unión.
Fuerza de 5020 PSI.
Tiempo de Fijado 4-6 horas
Tiempo de Curación 16-24 horas
Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8272	12418	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO JB WELD MARINO	6

EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" 6 MINUTOS 2 Onzas.
MULTI-USO Fijado rápido. Sistema de dos componentes para proyectos de unión rápida y de huecos en metal y otros sustratos.
Uso en la mayoría de metales, fibra de vidrio, piedra/concreto, plástico rígido, madera y cerámica.
Fuerza de 3127 PSI.
Tiempo de Fijado 6 minutos
Tiempo de Curación 4-6 horas
Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8276	12419	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO JB WELD 5MIN MULTIUSO	6

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 2 MINUTOS TRANSPARENTE. Ultra rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas, metales y plásticos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT2	12367	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 2 MIN. TRANSP.	36

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS TRANSPARENTE. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas, metales y plásticos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT5	12368	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. TRANSP.	36

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS GEL. Muy fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B).
Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente.
Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT10	12369	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 10 MIN. GEL	36

EPOXICOS

EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 30 MINUTOS TRANSPARENTE. Extra fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar
cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT30	12370	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 30 MIN. TRANSP.	36

EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" MARINE. PEGA BAJO EL AGUA Y EN CONDICIONES HÚMEDAS.
Súper fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Excelente desempeño, acabado impecable y gran variedad de uso. MULTIPROPÓSITO ideal en reparaciones húmedas o bajo agua, uso automotriz, taller industrial y en el hogar.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJMB60	12377	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" MARINE	36

EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" FLEXIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN.
Súper fuerte, resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Excelente desempeño, acabado impecable.
Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígido.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJFLEX	12378	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" FLEXIBLE	36

EPOXY ACERO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO.
Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y
solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de componentes 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Las jeringas con partículas de acero, Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente.
Pega acero

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJLA5	12416	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. ACERO	36

EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ALUMINIO.
Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos.
Pega aluminio.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJAL5	12379	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. ALUMINIO	36

EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS COBRE.
Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y
solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos.
Pega cobre.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJCO5	12380	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. COBRE	36

EPOXICOS

EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS MÁRMOL. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos.
Pega mármol.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJMA5	12381	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. MARMOL	36

Made in USA

EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "COLD WELD" 4-6 HORAS. El epoxi más fuerte de J-B Weld. 25 ML. Dispensador fácil de usar para adhesión fuerte y duradera. Une metales entre sí y con otras superficies con alta resistencia.
Uso en metales, piedra/concreto, fibra de vidrio, plástico rígido, madera y cerámica.
Fuerza de 5020 PSI.
Tiempo de Fijado 4-6 horas
Tiempo de Curación 15-24 horas
Color de Curación Gris oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50165	12428	EPOXICO JERINGA JB WELD "COLD WELD" 4-6 HORAS	6

Made in USA

EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "MINUTE WELD" 1 MINUTO. 25ML. De curado transparente al minuto sin sujeción. Para aplicaciones de unión y relleno de huecos, de fijado rápido en muchos sustratos diferentes.
Uso en vaso, teja, cerámica, plásticos rígidos, metal y piedra.
Fuerza de 2300 PSI.
Tiempo de Fijado 1 minuto
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Transparente.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50101	12424	EPOXICO JERINGA JB WELD "WOOD WELD" 15 MINUTO	6

Made in USA

EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "CLEAR WELD" 5 MINUTOS. 25ML. De curado transparente que fija rápidamente, y brinda fuerte adhesión. Para aplicaciones de unión invisible y de alta resistencia para reparaciones, construcciones y manualidades.
Uso en vaso, teja, plásticos rígidos, cerámica, madera y la mayoría de los metales.
Fuerza de 3900 PSI.
Tiempo de Fijado 5 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Transparente.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50112	12425	EPOXICO JERINGA JB WELD "CLEAR WELD" 5 MINUTO	6

Made in USA

EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "PLASTIC WELD" 5 MINUTOS. 25 ML. De alta resistencia que brinda una unión fuerte y de fijado rápido. Para aplicaciones de unión transparente y relleno de huecos en PVC, ABS, otros plásticos rígigos y semi-rrígidos.
Uso en PVC, ABS, plástico rígido, vaso, teja, metal.
Fuerza de 3900 PSI.
Tiempo de Fijado 5 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Transparente.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50132	12426	EPOXICO JERINGA JB WELD "PLASTIC WELD" 5 MINUTO	6

Made in USA

EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "WOOD WELD" 15 MINUTOS. Adhesivo sin espuma para unir y reparar madera entre sí, y con otras superficies. Para exterior o interior. Es lijable y pintable.
Uso en todas las superficies de madera y bueno para unir madera a otros sustratos.
Fuerza de 3770 PSI.
Tiempo de Fijado 15 minutos
Tiempo de Curación 30 minutos
Color de Curación Bronce.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50151	12427	EPOXICO JERINGA JB WELD "WOOD WELD" 15 MINUTO	6

EPOXICOS

MAFESA

EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "MARINE WELD" 5 MINUTOS. Impermeable, flexible. Adhesivo y relleno de espacios que brinda uniones impermeables, resistentes a impactos y rayos UV a fibra de vidrio. la mayoría de los plásticos y otras superficies.
Uso en fibra de vidrio, la mayoría de plásticos, goma (no propileno o polietileno), metal, piedra/ hormigón.
Fuerza de 2350 PSI.
Tiempo de Fijado 5 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Blanco.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50172	12429	EPOXICO JERINGA JB WELD "MARINE WELD" 5 MINUTO	6

EPÓXICO "FUSION EPOXY" RESINA CRISTAL MANUALIDADES 250 GR. Recubrimiento decorativo epóxico de dos componentes (2K) libre de solvente formulado a partir de resina epóxica y agente de curado (Catalizador). De muy baja viscosidad, cura rápido, traslúcido, libre de solventes y no tóxico. Recubre, encapsula, da brillo y mucho más. Presentación caja con 2 tarritos de 125 GR c/u.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
RESCRBL	12376	EPOXICO RESINA CRISTAL FUSIONEPOXY MANUALID 1LT	20

EPÓXICO "FUSION EPOXY" RESINA CRISTAL MANUALIDADES 1 LITRO. Recubrimiento decorativo epóxico de dos componentes (2K) libre de solvente formulado a partir de resina epóxica y agente de curado (Catalizador). De muy baja viscosidad, cura rápido, traslúcido, libre de solventes y no tóxico. Recubre, encapsula, da brillo y mucho más. Presentación caja con 2 tarritos de 500 GR c/u.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
RESCRUV	12375	EPOXICO RESINA CRISTAL FUSIONEPOXY MANUAL 250GR	8

EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 Gramos SUPER FAST 5 MINUTOS. Estado físico viscoso y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente), la parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Contiene 1 Envase parte A, 1 envase parte B y 2 paletas de pegado.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOSF50	12374	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GR SUPER FAST 5 MIN	12

EPOXY UNO NEGRO 100 GRAMOS. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNON50	12371	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS NEGRO	12
UNON98	12042	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS NEGRO	12

EPOXY UNO TRANSPARENTE 50 GRAMOS. Estado físico en LIQUIDA y 2 componentes, se formula de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se usa para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 2 min.
Tiempo de aplicación - 30 min.
Tiempo de secado - 60 min.
Tiempo máx. trabajo - 400C°
Adherencia - 180 kg/ cm, no trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOC40	12043	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS TRANSPARENTE	12

EPOXICOS

EPOXY UNO ACERO. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente)parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia - 150 kg/cm trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOA50	12372	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" ACERO 50 GRAMOS	12
UNOA98	12044	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" ACERO 100 GRAMOS	12

EPOXY UNO MARINO 100 GRAMOS. Estado físico en pasta y 2 componentes, se formula a partir de resina 100% sólidos totales (libre de solvente) parte A y como catalizador (endurecedor) parte B. Se recomienda para pegar, rellenar o encapsular cualquier material o superficie rígida.
Tiempo de mezclado - 3 min.
Tiempo de aplicación - 12 min.
Tiempo de secado - 30 min.
Tiempo máx. trabajo - 600C°
Adherencia -150 kg/cm, trabaja bajo agua, es antihongos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
UNOM50	12373	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 50 GRAMOS MARINO	12
UNOM98	12045	EPOXY UNO "FUSION EPOXY" 100 GRAMOS MARINO	12