



EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "TANK WELD" 5 MINUTOS.
 Mezclable a mano, sella y repara tanques metálicos para agua, gas y otros productos químicos. Resistente al combustible.
 Uso en metal, fibra de vidrio, plásticos rígidos (no polipropileno o polietileno).
 Fuerza de 3127 PSI.
 Tiempo de Fijado 5 minutos
 Tiempo de Curación 1 hora
 Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8217	12420	EPOXICO MASILLA JB WELD "TANK WELD" 5 MINUTO	6



EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "STEEL STIK" 5 MINUTOS.
 Mezclable a mano, rellena huecos, sella grietas y brinda reparación estructural en plomería, autos, hogar y otras aplicaciones metálicas.
 Resiste al agua hasta 500 PSI y al combustible.
 Uso en metales, piedra/hormigón, fibra de vidrio y plásticos rígidos.
 Fuerza de 4000 PSI.
 Tiempo de Fijado 5 minutos
 Tiempo de Curación 1 hora
 Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8267	12421	EPOXICO MASILLA JB WELD "STEEL STIK" 5 MINUTO	6



EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "WATER WELD" 25 MINUTOS. Se cura bajo el agua. Mezclable a mano, sella grietas, para reparaciones estructurales en plomería, marina, piscina, baño/ ducha y otras aplicaciones.
 Resiste al agua hasta 500 PSI.
 Uso en plásticos rígido, fibra de vidrio, todos los metales, piedra/hormigón.
 Fuerza de 4730 PSI.
 Tiempo de Fijado 25 minutos
 Tiempo de Curación 1 hora
 Color de Curación Blanco.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8277	12422	EPOXICO MASILLA JB WELD WATER WELD 25 MINUTO	6



EPOXICO MASILLA "J-B WELD" "HIGH HEAT" 60 MINUTOS.
 Resiste al calor. Mezclable a mano, rellena huecos, sella grietas, repara estructural de silenciadores, tubos de escape y otras reparaciones automotrices.
 Resiste al calor de 500°F y al combustible.
 Uso en metales, piedra/hormigón, fibra de vidrio y plásticos rígidos.
 Fuerza de 4000 PSI.
 Tiempo de Fijado 1 hora
 Tiempo de Curación 8 horas
 Color de Curación Gris.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8297	12423	EPOXICO MASILLA JB WELD "HIGH HEAT" 60 MINUTO	6



EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" MULTI-USO 2 Onzas.
 Sistema de dos componentes que brinda una adhesión fuerte y duradera. Rellena huecos en metales, hormigón y otros.
 Uso en todos los metales, piedra/concreto, fibra de vidrio, plástico rígido, madera y cerámica.
 Resiste a temperatura de 550° y al combustible.
 Fuerza de 5020 PSI.
 Tiempo de Fijado 4-6 horas
 Tiempo de Curación 15-24 horas
 Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8265S	12417	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO JB WELD MULTI-USO	6



EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" MARINO 2 Onzas.
 Impermeable. Sistema de dos componentes que brinda reparaciones resistentes y duraderas para embarques, piscinas, plomería y otros equipos marinos.
 Uso en aluminio, otros metales, fibra de vidrio, plástico rígido y madera.
 Es impermeable y brinda alta fuerza a la unión.
 Fuerza de 5020 PSI.
 Tiempo de Fijado 4-6 horas
 Tiempo de Curación 16-24 horas
 Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8272	12418	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO JB WELD MARINO	6



EPOXICO SOLDADURA EN FRIO "J-B WELD" 6 MINUTOS 2 Onzas.
MULTI-USO Fijado rápido. Sistema de dos componentes para proyectos de unión rápida y de huecos en metal y otros sustratos.
 Uso en la mayoría de metales, fibra de vidrio, piedra/concreto, plástico rígido, madera y cerámica.
 Fuerza de 3127 PSI.
 Tiempo de Fijado 6 minutos
 Tiempo de Curación 4-6 horas
 Color de Curación Gris Oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
8276	12419	EPOXICO SOLDADURA EN FRIO JB WELD 5MIN MULTIUSO	6



EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "COLD WELD" 4-6 HORAS. El epoxi más fuerte de J-B Weld. 25 ML. Dispensador fácil de usar para adhesión fuerte y duradera. Une metales entre sí y con otras superficies con alta resistencia.
 Uso en metales, piedra/concreto, fibra de vidrio, plástico rígido, madera y cerámica.
 Fuerza de 5020 PSI.
 Tiempo de Fijado 4-6 horas
 Tiempo de Curación 15-24 horas
 Color de Curación Gris oscuro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50165	12428	EPOXICO JERINGA JB WELD "COLD WELD" 4-6 HORAS	6



EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "MINUTE WELD" 1 MINUTO.
 25ML. De curado transparente al minuto sin sujeción. Para aplicaciones de unión y relleno de huecos, de fijado rápido en muchos sustratos diferentes.
 Uso en vaso, teja, cerámica, plásticos rígidos, metal y piedra.
 Fuerza de 2300 PSI.
 Tiempo de Fijado 1 minuto
 Tiempo de Curación 1 hora
 Color de Curación Transparente.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50101	12424	EPOXICO JERINGA JB WELD "WOOD WELD" 15 MINUTO	6



EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "CLEAR WELD" 5 MINUTOS.
 25ML. De curado transparente que fija rápidamente, y brinda fuerte adhesión. Para aplicaciones de unión invisible y de alta resistencia para reparaciones, construcciones y manualidades.
 Uso en vaso, teja, plásticos rígidos, cerámica, madera y la mayoría de los metales.
 Fuerza de 3900 PSI.
 Tiempo de Fijado 5 minutos
 Tiempo de Curación 1 hora
 Color de Curación Transparente.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50112	12425	EPOXICO JERINGA JB WELD "CLEAR WELD" 5 MINUTO	6



EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "PLASTIC WELD" 5 MINUTOS. 25 ML. De alta resistencia que brinda una unión fuerte y de fijado rápido. Para aplicaciones de unión transparente y relleno de huecos en PVC, ABS, otros plásticos rígidos y semi-rígidos.
 Uso en PVC, ABS, plástico rígido, vaso, teja, metal.
 Fuerza de 3900 PSI.
 Tiempo de Fijado 5 minutos
 Tiempo de Curación 1 hora
 Color de Curación Transparente.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50132	12426	EPOXICO JERINGA JB WELD "PLASTIC WELD" 5 MINUTO	6



EPOXICO JERINGA "J-B WELD" "WOOD WELD" 15 MINUTOS.
 Adhesivo sin espuma para unir y reparar madera entre sí, y con otras superficies. Para exterior o interior. Es lijable y pintable.
 Uso en todas las superficies de madera y bueno para unir madera a otros sustratos.
 Fuerza de 3770 PSI.
 Tiempo de Fijado 15 minutos
 Tiempo de Curación 30 minutos
 Color de Curación Bronce.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50151	12427	EPOXICO JERINGA JB WELD "WOOD WELD" 15 MINUTO	6



EPOXICO JERINGA "J-B WELD"
"MARINE WELD" 5 MINUTOS.
Impermeable, flexible. Adhesivo y
relleno de espacios que brinda uniones
impermeables, resistentes a impactos
y rayos UV a fibra de vidrio. la
mayoría de los plásticos
y otras superficies.
Uso en fibra de vidrio, la mayoría de
plásticos, goma (no propileno o
polietileno), metal, piedra/ hormigón.
Fuerza de 2350 PSI.
Tiempo de Fijado 5 minutos
Tiempo de Curación 1 hora
Color de Curación Blanco.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
50172	12429	EPOXICO JERINGA JB WELD "MARINE WELD" 5 MINUTO	6