



EPOXY SOLDADOR

EPOXICO EN BARRA SOLDADOR "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS.

Es un adhesivo en estado físico masilla (plastilina) de dos componentes, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Rellena, encapsula y pega cualquier material o superficie rígida. Resiste a gasolina y solventes. Pega y rellena metal, plástico, cerámica, madera, porcelana y barro.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
PL20E10	12365	EPOXICO EN BARRA SOLDADOR "FUSION EPOXY" 10 MIN	28



EPOXY LIQUIDO

EPOXICO EN TUBO "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS METAL SOLDADOR. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente.

La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Resiste a gasolina y solventes. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
ATT5	12366	EPOXICO EN TUBO SOLDADOR "FUSION EPOXY" 5 MIN	7



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 2 MINUTOS TRANSPARENTE. Ultra rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas, metales y plásticos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT2	12367	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 2 MIN. TRANSP.	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS TRANSPARENTE. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas, metales y plásticos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT5	12368	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. TRANSP.	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 10 MINUTOS GEL. Muy fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT10	12369	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 10 MIN. GEL	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 30 MINUTOS TRANSPARENTE. Extra fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, sus propiedades de adherencia son la principal razón de uso, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega cerámica, porcelana, fibra de vidrio, maderas y metales.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJT30	12370	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 30 MIN. TRANSP.	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" MARINE. PEGA BAJO EL AGUA Y EN CONDICIONES HÚMEDAS.

Súper fuerte. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Excelente desempeño, acabado impecable y gran variedad de uso. MULTIPROPÓSITO ideal en reparaciones húmedas o bajo agua, uso automotriz, taller industrial y en el hogar.



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" FLEXIBLE Y RESISTENTE A LA VIBRACIÓN. Súper fuerte, resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. Excelente desempeño, acabado impecable. Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJMB60	12377	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" MARINE	36

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJFLEX	12378	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" FLEXIBLE	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ACERO.

Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de componentes 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Las jeringas con partículas de acero. Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente. Pega acero



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS ALUMINIO. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos. Pega aluminio.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJLA5	12416	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. ACERO	36

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJAL5	12379	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. ALUMINIO	36



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS COBRE.

Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos. Pega cobre.



EPOXY LIQUIDO

EPÓXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MINUTOS MÁRMOL. Súper rápido. Resiste al agua, a gasolina y solventes. Anti-hongos. Es un adhesivo de dos componentes (2K) recomendado para pegar cualquier objeto rígido, se formula a partir de resinas 100% libre de solvente. La parte A es una resina epóxica y como endurecedor (parte B). Fácil de usar y dosificar, con sólo una aplicación delgada es suficiente, ideal para pegar objetos rígidos. Pega mármol.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJCO5	12380	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. COBRE	36

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
AJMA5	12381	EPOXICO JERINGA "FUSION EPOXY" 5 MIN. MARMOL	36



EPÓXICO "FUSION EPOXY"
RESINA CRISTAL
MANUALIDADES 250 GR.
Recubrimiento decorativo epóxico de dos componentes (2K) libre de solvente formulado a partir de resina epóxica y agente de curado (Catalizador). De muy baja viscosidad, cura rápido, traslúcido, libre de solventes y no tóxico. Recubre, encapsula, da brillo y mucho más. Presentación caja con 2 tarritos de 125 GR c/u.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
RESCRBL	12376	EPOXICO RESINA CRISTAL FUSIONEPOXY MANUALID 1LT	20



EPÓXICO "FUSION EPOXY"
RESINA CRISTAL
MANUALIDADES 1 LITRO.
Recubrimiento decorativo epóxico de dos componentes (2K) libre de solvente formulado a partir de resina epóxica y agente de curado (Catalizador). De muy baja viscosidad, cura rápido, traslúcido, libre de solventes y no tóxico. Recubre, encapsula, da brillo y mucho más. Presentación caja con 2 tarritos de 500 GR c/u.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
RESCRUV	12375	EPOXICO RESINA CRISTAL FUSIONEPOXY MANUAL 250GR	8