



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO EN FORMA "T" "COFLEX".
1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 3/8" COMP.
Trenzado Vinilo reforzado, manguera interior "FlexGard", espiga cobre, férula acero inoxidable tuerca termoplástica alta densidad, empaque cónico hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/cm²/145 PSI.
Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO EN FORMA "T" "COFLEX".
1/2" FIP X 1/2" FIP X 3/8" COMP.
Trenzado acero inoxidable, manguera interior "FlexGard", espiga cobre, férula acero inoxidable, tuerca latén niquelado, empaque cnico plano hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/cm²/145 PSI. Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
EVLB-U55	11869	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS "T" 1/2"X1/2"AX3/8"C PLASTICO 22"	10

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
EAL-U55	11868	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANOS "T" 1/2"X1/2"AX3/8"C METAL 22"	10



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO 3/8" COMP. X 1/2" A.M. "COFLEX".
Trenzado vinilo reforzado, manguera interior "FlexGard", espiga de cobre, férula acero inoxidable, tuerca latón niquelado termoplástico de alta densidad, empaque cónico hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/cm²/145 PSI.
Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).



TUBO DE ABASTO PARA FREGADOR Y LAVAMANO 3/8" COMP. X 1/2" FIP "COFLEX".
Trenzado de acero inoxidable, manguera interior "FlexGard", espiga cobre, férula acero inoxidable, tuerca latón niquelado o termoplástico alta densidad, empaque cónico hule, temperatura trabajo 0°C a 82°C y presión máxima de trabajo 10 kg/cm²/145 PSI. Diámetro interior 5/16" (8.0 mm).

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CVLB-B16	11863	Tubo Abasto COFLEX Freg/Lav VINILO 16"	10
CVLB-B20	11864	Tubo Abasto COFLEX Freg/Lav VINILO 20"	10
EVLB-D30	12256	Tubo Abasto COFLEX Freg/Lav VINILO 30"	25

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
B-SFC-A12	11865	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 3/8" CX1/2" F 12"	50
B-SFC-A16	11866	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 3/8" CX1/2" F 16"	50
B-SFC-A20	11867	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 3/8" CX1/2" F 20"	50
B-SFC-A30	12242	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 3/8" CX1/2" F 30"	50



TUBO ABASTO "COFLEX" FREGADOR/LAVAMANO 1/2" A.M x 1/2" A.M METAL.
Para agua fría y caliente, resistentes a cambios de temperatura. Máxima flexibilidad. Estéticos gracias a su fino acabado. Resistentes a la corrosión ambiental y a la presión constante. Una medida para cada una de sus necesidades. Diám. Interior .250" (6.4 mm), Temp. de Trabajo 0°C a 82°C. Presión 10 Kg/cm²/145 psi.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
EAL-K40	12755	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 1/2" AX1/2" A METAL 16"	50
EAL-K55	12756	TUBO ABASTO COFLEX FREGADOR/LAVAMANO 1/2" AX1/2" A METAL 22"	50