

VOLTECK.



TOMA SENCILLO DE SOBREPONER "VOLTECK", tensión 127 V y corriente 15 A. Incluye tapa trasera, fabricado en baquelita, cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Polarizados - tienen una ranura mas ancha que la otra y de esta forma está obligado a entrar en una sola posición, para no conectarse erróneamente. Ideal para interiores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46108	10677	TOMA SENCILLO DE SOBREPONER VOLTECK	10

VOLTECK.



BOTON DE TIMBRE SOBREPONER "VOLTECK", tensión 125 V y corriente 4 A. Incluye tapa trasera, fabricado en baquelita. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Ideal para interiores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46010	10547	BOTON DE TIMBRE SOBREPONER VOLTECK	10

VOLTECK.



INTERRUPTOR SENCILLO "VOLTECK" SOBREPONER, tensión 125 V y corriente 4 A. Incluye tapa trasera, fabricado en baquelita, cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Ideal para interiores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46004	10584	INTERRUPTOR SENCILLO VOLTECK SOBREPONER	10

VOLTECK.



TOMA DOBLE "VOLTECK" SOBREPONER tensión 127 V y corriente 15 A. Sin tierra, incluye tapa trasera, fabricado en baquelita, cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Polarizado - el contacto tiene una ranura mas ancha que la otra y de esta forma está obligado a entrar en una sola posición, para no conectarse erróneamente. Para interiores.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46106	10680	TOMA DOBLE VOLTECK SOBREPONER	10

VOLTECK.



TOMA DOBLE "VOLTECK" SOBREPONER POLARIZADO, tensión 127 V y corriente 15 A. 2 Polos + tierra, incluye tapa trasera, fabricado en baquelita, cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición, Aterrizado, 3 puntos de conexión - Línea, neutro y de tierra física, que protege contra una descarga eléctrica.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46103	10681	TOMA DOBLE VOLTECK SOBREPONER POLARIZADO	10

VOLTECK.



TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 127 V y corriente 15 A. BOLSA GRANEL 10 PIEZAS. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47733	12090	TOMA DOBLE VOLTECK POLARIZADO GRANEL BLANCO	10



VOLTECK.



TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 127 V y corriente 15 A. EN BLISTER. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
49710	12088	TOMA DOBLE VOLTECK POLARIZADO BLISTER BLANCO	20



VOLTECK.



TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 127 V y corriente 15 A. BOLSA GRANEL 10 PIEZAS. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48311	12089	TOMA DOBLE VOLTECK POLARIZADO GRANEL MARFIL	10



VOLTECK.



TOMA DOBLE POLARIZADO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 127 V y corriente 15 A. EN BLISTER. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46102	10682	TOMA DOBLE VOLTECK POLARIZADO BLISTER MARFIL	20



VOLTECK.



TOMA DOBLE "VOLTECK" BLANCO. Tensión 250 V y corriente 15 A. Fabricado en nylon-policarbonato. Alta tensión Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47722	12092	TOMA DOBLE VOLTECK 220V - 250V 15A BLANCO	10



VOLTECK.



TOMA DOBLE "VOLTECK" BLANCO. Tensión 250 V y corriente 15 A. Fabricado en nylon-policarbonato. Alta tensión. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46104	10684	TOMA DOBLE VOLTECK 220V - 250V 15A MARFIL	10



VOLTECK.



TOMA DOBLE "VOLTECK" BLANCO. Tensión 127 V y corriente 20 A. Fabricado nylon- policarbonato. Soporte de acero galvanizado. 2 polos y 3 hilos. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47721	12091	TOMA DOBLE VOLTECK 20 AMPERIOS BLANCO	10



TOMA DOBLE "VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V/ 127 V, corriente 20 A. Fabricado nylon-policarbonato. Contacto con interruptor de palanca. Polarizado - que obliga a entrar en una sola posición. Aterrizado - 3 puntos de conexión línea, neutro y tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46100	10683	TOMA DOBLE VOLTECK 20 AMPERIOS MARFIL	10



TOMA SENCILLO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 250 V y corriente 15 A. Fabricado nylon-policarbonato. Alta tensión 2 polos. 3 hilos. Aterrizado 3 puntos - línea, neutro y de tierra física. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47732	12087	TOMA SENCILLO 220V - 250V VOLTECK BLANCO	10



TOMA SENCILLO "VOLTECK" MARFIL. Tensión 250 V y corriente 15 A. Fabricado nylon-policarbonato. Alta tensión 2 polos. 3 hilos. Aterrizado 3 puntos - línea, neutro y de tierra física. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46110	10679	TOMA SENCILLO 220V - 250V VOLTECK MARFIL	10



TOMA SENCILLO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 127 V y corriente 20 A. Fabricado nylon-policarbonato. 2 polos. 3 hilos. Aterrizado 3 puntos - línea, neutro y de tierra física, que protege contra una descarga eléctrica. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47730	12086	TOMA SENCILLO POLARIZADO VOLTECK BLANCO	10




TOMA SENCILLO "VOLTECK" MARFIL. Tensión 127 V y corriente 20 A. Fabricado nylon policarbonato. 2 polos. 3 hilos. Aterrizado 3 puntos - línea, neutro y de tierra física que protege contra una descarga eléctrica. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46101	10678	TOMA SENCILLO POLARIZADO VOLTECK MARFIL	10



TOMA DOBLE "VOLTECK" ROJO TIERRA AISLADA, tensión 127 V, corriente 15 A. Fabricado en nylon-policarbonato. cumple con la norma - NOM-003-SCFI

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46105	10685	TOMA DOBLE VOLTECK ROJO TIERRA AISLADA	10



INTERRUPTOR Y TOMA
"VOLTECK" BLANCO. Tensión 120 V/ 127, corriente 15 A. Fabricado nylon policarbonato. Contacto con interruptor de palanca. Aterrizado 3 puntos - Línea, neutro y de tierra física, protege contra descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47728	12079	INTERRUPTOR Y TOMA VOLTECK BLANCO	10



INTERRUPTOR Y TOMA
"VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V/ 127, corriente 15 A. Fabricado nylon policarbonato. Contacto con interruptor de palanca. Aterrizado 3 puntos - Línea, neutro y de tierra física, protege contra descarga eléctrica. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46001	10596	INTERRUPTOR Y TOMA VOLTECK MARFIL	10



INTERRUPTOR DOBLE
"VOLTECK" BLANCO. Tensión 120 V y corriente 15 A. Fabricado nylon policarbonato. Interruptor de palanca doble. Soporte de acero galvanizado. Ideal para uso en interiores. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47729	12078	INTERRUPTOR DOBLE VOLTECK BLANCO	10



INTERRUPTOR DOBLE
"VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V y corriente 15 A. Fabricado nylon policarbonato. Interruptor de palanca doble. Soporte de acero galvanizado. Ideal para uso en interiores. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46002	10591	INTERRUPTOR DOBLE VOLTECK MARFIL	10



INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY
"VOLTECK" BLANCO. Tensión 120 V y corriente 15 A. Fabricado nylon policarbonato. Soporte de acero galvanizado. Interruptor de palanca. Ideal uso en interiores. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47720	12077	INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY VOLTECK BLANCO	10



INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY
"VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V y corriente 15 A. Fabricado nylon policarbonato. Soporte de acero galvanizado. Interruptor de palanca. Ideal uso en interiores. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46003	10588	INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY VOLTECK MARFIL	10



INTERRUPTOR SENCILLO "VOLTECK" BLANCO. Tensión 120 V y corriente 15 A. Fabricado nylon-policarbonato. Soporte de acero galvanizado. Interruptor de palanca. Ideal para uso en interiores. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47727	12076	INTERRUPTOR SENCILLO VOLTECK BLANCO	10



INTERRUPTOR SENCILLO "VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V y corriente 15 A. Fabricado nylon-policarbonato. Soporte de acero galvanizado. Interruptor de palanca. Ideal para uso en interiores. Cumple norma - NOM-003-SCFI

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46000	10585	INTERRUPTOR SENCILLO VOLTECK MARFIL	10



DIMMER "VOLTECK" BLANCO. Tensión 120 V y potencia 600 W. Permite regular la intensidad de luz. Para lámparas incandescentes, halógenas y atenuables. Fabricado en policarbonato. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
47723	12071	DIMMER VOLTECK 120V 600W BLANCO	5



DIMMER "VOLTECK" MARFIL. Tensión 120 V y potencia 600 W. Permite regular la intensidad de luz. Para lámparas incandescentes, halógenas y atenuables. Fabricado en policarbonato. Cumple norma - NOM-003-SCFI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46302	10549	DIMMER VOLTECK 120V 600W MARFIL	5



INTERRUPTOR Y TOMA "CLASSIC" BLANCO, "VOLTECK". Fabricado en nylon-policarbonato, soporte de acero galvanizado. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI.
1 Interruptor - Tensión 120 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz
1 Contacto - Tensión 127 V/ Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46008	10597	INTERRUPTOR Y TOMA CLASSIC BLANCO	5



INTERRUPTOR SENCILLO "CLASSIC" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en nylon-policarbonato, soporte de acero galvanizado. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Tipo interruptor - Sencillo Tensión 120 V/ Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz Dimensión ventana - 66.55 mm x 33.02 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46005	10586	INTERRUPTOR SENCILLO "CLASSIC" BLANCA	5



INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY "CLASSIC", "VOLTECK". Fabricado en nylon-polycarbonato, soporte de acero galvanizado. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Tipo interruptor - 3 vías escalera. Tensión 120 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz. Dimensión ventana - 66.55 mm x 33.02 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46009	10589	INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY "CLASSIC"	5



INTERRUPTOR DOBLE "CLASSIC" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en nylon-polycarbonato, soporte de acero galvanizado. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Tipo interruptor - Dúplex. Tensión 120 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz. Dimensión ventana - 66.55 mm x 33.02 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46006	10592	INTERRUPTOR DOBLE CLASSIC BLANCO	10



INTERRUPTOR TRIPLE "CLASSIC" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en nylon-polycarbonato, soporte de acero galvanizado. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Módulo - 3. Interruptor - Triple. Dimensión ventana - 66.55 mm x 33.02 mm. Tensión 120 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46007	10594	INTERRUPTOR TRIPLE CLASSIC BLANCO	5



TOMA DOBLE CLASSIC POLARIZADO BLANCO "VOLTECK". Fabricado en nylon-polycarbonato. Aterrizado - Línea, neutro y tierra física. Polarizado - Ranura mas ancha que la otra para que entre en una sola posición. Módulo - 2. Ventana - 66.55 mm x 33.02 mm. Tensión 127 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46111	10686	TOMA DOBLE CLASSIC POLARIZADO BLANCO	5



TOMA DOBLE "CLASSIC" CON FALLA A TIERRA "VOLTECK". Led indicador de voltaje en línea, nivel de disparo - Clase, 5mA, fabricado polycarbonato, botón de prueba y botón de restablecimiento, evita choques eléctricos. Doble aterrizado. Módulo - 2. Ventana - 66.55 mm x 33.02 mm. Tensión 125 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46107	10687	TOMA DOBLE CLASSIC CON FALLA A TIERRA	5



DIMMER "CLASSIC" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en polycarbonato, para lámparas incandescentes, halógenas y atenuables, regulador de intensidad. Cumple la norma - NOM-003-SCFI. Módulo - 1. Ventana - 66.80 mm x 33.27 mm. Tensión 120 V / Potencia 600 W / Rigidez dieléctrica 1240V.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46300	10550	DIMMER "CLASSIC" BLANCO 120V 600W	5



VOLTECK DIMMER "CLASSIC" CON INTERRUPTOR BLANCO "VOLTECK". Fabricado en policarbonato, para lámparas incandescentes, halógenas y atenuables, regulador de intensidad y con interruptor. Norma - NOM-003-SCFI.
Módulo - 2.
Ventana - 66.80 mm x 33.27 mm.
Tensión 120 V/ Potenc. 1000 W / Rigidez dieléctrica 1240V

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46301	10551	DIMMER "CLASSIC" CON INTERRUPTOR BLANCO	5



VOLTECK INTERRUPTOR SENCILLO "OSLO" "VOLTECK" BLANCO. Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI.
Tensión 125 V/ Corriente 10 A / Frecuencia 60 Hz

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46492	10587	INTERRUPTOR SENCILLO "OSLO" BLANCO	3



VOLTECK INTERRUPTOR DOBLE "OSLO" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato. Cumple con la norma- NOM-003-SCFI.
Tensión 125 V/ Corriente 10 A / Frecuencia 60 Hz

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46494	10593	INTERRUPTOR DOBLE OSLO BLANCO	3



VOLTECK INTERRUPTOR TRIPLE "OSLO" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI.
Tensión 125 V/ Corriente 10 A / Frecuencia 60 Hz

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46496	10595	INTERRUPTOR TRIPLE OSLO BLANCO	3



VOLTECK INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY "OSLO" "VOLTECK". Tipo escalera, fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI.
Módulos - 1
Interruptor - 3 vías
Tensión 125 V / Corriente 10 A / Frecuencia 60 Hz.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46493	10590	INTERRUPTOR SENCILLO THREE WAY "OSLO"	3



VOLTECK BOTON DE TIMBRE "OSLO" BLANCO "VOLTECK", Fabricada en ABS, polipropileno y policarbonato, cumple con la norma - NOM-003-SCFI.
Módulos - 1
Interruptor - 1 de timbre
Tensión 125 V / Corriente 10 A / Frecuencia 60 Hz.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46498	10548	BOTON DE TIMBRE "OSLO" BLANCO	3



TOMA COAXIAL PARA TV CON TAPA "OSLO" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en ABS. Conector roscado tipo barril. Módulos - 1



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46499	10676	TOMA COAXIAL PARA TV CON TAPA "OSLO" BLANCA	3



TOMA CAJILLA DE TELEFONO "OSLO" BLANCO "VOLTECK". Fabricado en ABS. Conector RJ-11 con 4 hilos. Módulos - 1



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46541	10675	TOMA CAJILLA DE TELEFONO "OSLO" BLANCA	3



TOMA DOBLE "OSLO" POLARIZADO "VOLTECK". Fabricado en ABS, polipropileno y policarbonato. Polarizado con ranura mas ancha que la otra para que entre en una sola posición. Aterrizado - Línea, neutro y de tierra física. Módulos - 2
Tensión 127 V / Corriente 16 A / Frecuencia 60 Hz



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48309	10688	TOMA DOBLE OSLO POLARIZADO BLANCO	6



TOMA DOBLE "OSLO" CON FALLA A TIERRA "VOLTECK". Fabricado ABS y policarbonato. Nivel de disparo - Clase A, 6mA Botón de restablecimiento, botón prueba, led indicador de voltaje en línea. Aterrizado - Línea, neutro y de tierra física. Módulos - 2.
Tensión 125 V / Corriente 16 A / Frecuencia 60 Hz



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48310	10689	TOMA DOBLE OSLO CON FALLA A TIERRA	3



ADAPTADOR DE ENCHUFE A SOCKET "VOLTECK". Fabricado en baquelita, adapta portalámpara a contacto, cumple norma - NOM-003-SCFI.
Tensión 127 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz
Tipo de base - E26 / E27



CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46490	10545	ADAPTADOR DE ENCHUFE A SOCKET VOLTECK	10



DETECTOR DE HUMO CON ALARMA "VOLTECK". ° IP 20. Fabricado de ABS, botón de prueba con indicador LED de estado, se conecta a la red eléctrica o utilizar una pila cuadrada de 9 V (no incluida). Para instalación en pared y techo, útil en el hogar, oficina y comercio. Consumo de 25 mA.
Tensión 127 V / Corriente 9 V / Frecuencia 60 Hz
Volumen de alarma - 95 dBA
Altura de instalación - 2.20 m
Temperatura -20 °C a -40 °C

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48023	12001	DETECTOR DE HUMO CON ALARMA 127 V 25 mA	2