



PROTECTOR SUPRESOR PICOS DE VOLTAJE 270 JOULES "VOLTECK". Aterrizado, fabricado en ABS, LED indicador de funcionamiento, protege los equipos de eventuales variaciones de voltaje. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Protección 270 Joules. Tensión 127 V / Corriente 15 A / Frecuencia 60 Hz

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46250	10620	PROTECTOR DE VOLTAJE VOLTECK	6



LAMPARA PARA TALLER "VOLTECK" 8 METROS. Recubierta de PVC autoextinguible, canastilla plástica, gancho para mantener las manos libres, mango con interruptor y 1 contacto, útil para llevar luz a lugares con poca iluminación. Cumple con la norma - NOM-003-SCFI. Tensión 125 V / Frecuencia 60 Hz Calibre 14 AWG, Potencia 75 W Temperatura operación 60 °C Largo 7.5 m

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
LAT-8P	10598	Lampara para Taller 8 metros Volteck	3



TIMBRE ALAMBRICO "VOLTECK", 1 TONO. Fabricado de ABS, alámbrico. Uso doméstico. Cumple la norma - NOM-003-SCFI. Tonos - 1 Decibeles - 66 Db Tensión 125 V/Corriente 0.17 A / Frecuencia 60 Hz Temp. de trabajo -30°C T 40°C Grado IP - 44

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46605	10671	TIMBRE ALAMBRICO "VOLTECK" 1 TONO	4



TIMBRE ALAMBRICO TIPO D "VOLTECK" CAMPANA 4". De ABS y acero con acabado cromado, de tono fuerte y de gran alcance. Uso industrial y comercial. NOM-003-SCFI. Decibeles - 90 dB Tensión 110 V/Corriente 0.17 A / Frecuencia 60 Hz Temp. de trabajo -30°C T 40°C Grado IP - 53

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46607	10672	TIMBRE ALAMBRICO "VOLTECK" CAMPANA 4"	4



BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO "VOLTECK". Cuerpo aluminio y base de policarbonato, 4 Terminales de latón, monofásico, para kit CFE, uso residencial y comercial. NOM-003-SCFI. Tensión 600 V/Corriente 100 a 125 A / Frecuencia 60 Hz Torque - 3 Nm Entrada - 1 1/4"

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46025	10546	BASE PARA MEDIDOR MONOFASICO 1 1/4"	3



TIPO DE ENTRADA "VOLTECK" 1" y 1 1/4". Con abrazadera para tubo, cuerpo en aluminio y base ABS, para kit CFE e instalación de cableado eléctrico y protección contra agua y corto circuito. Medida - 1" Máxima apertura abrazadera - 45 mm

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46940	10673	TIPO DE ENTRADA "VOLTECK" 1"	5
46943	10674	TIPO DE ENTRADA "VOLTECK" 1 1/4"	5



EXTRACTOR DE AIRE "VOLTECK". Cuerpo de ABS, indicador de encendido, para baño y cocina, elimina humedad, olores y humo, fácil instalación. Para áreas 10 m².
Tensión 127 V / Potencia 20 W / Frecuencia 60 Hz
Flujo de aire 215 m³/h
Ruido - 52 dB
Diámetro - 5" y Salida - 11.7cm

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
48531	10581	EXTRACTOR DE AIRE 20W	1
48532	10582	EXTRACTOR DE AIRE 24W	1



CUCHILLO PARA ELECTRICISTA TRUPER 8", Hoja curva de 3" (80 mm) de acero inoxidable 7Cr17MoV, 85% más durable. Mango de madera laminada de alta durabilidad y resistente al agua, Aro para colgar. Ideal para cortar y pelar cable.

Mango madera de Pakka, gran durabilidad, alta resistencia al calor y humedad

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
18539	12244	CUCHILLO PARA ELECTRICISTA TRUPER 8"	6



GUIA PARA CABLE (30 Metros) DE ACERO - MANGO ERGONOMICO, acero al alto carbono con tratamiento térmico para mayor rigidez y fácil arrastre, carcasa de polipropileno resistente al impacto. Mango ergonómico para un mejor agarre, Para jalar cables eléctricos en ductos de instalación. Punta tiradora.
Espesor - 1.5 mm
Ancho - 3 mm.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
GUIA-15	11087	GUIA PARA CABLE (15 Metros) DE ACERO TRUPER	3
GUIA-30	12260	GUIA PARA CABLE (30 Metros) DE ACERO TRUPER	3



GUTAPERCHA NEGRA "VOLTECK". Fabricada de PVC, ideal para instalaciones eléctricas, retardante de flama, con capacidad nominal de hasta 500 V. Temp. mínima 0 °C (32 °F) Temp. máxima 80 °C (176 °F) Largo - 18 m, Ancho - 19 mm Espesor 0.13 mm Elongación máxima 200%

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
46160	10583	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies VOLTECK NEGRA	6



GUTAPERCHA 60 PIES EN BLISTER "TRUPER". Cintas fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico, aislamiento eléctrico en alambres y cables con capacidad nominal hasta 500 V. Temp. mínima - 0 °C (32 °F) Temp. máxima - 800 °C (176 °F) Largo - 18 m Ancho - 19 mm Espesor - 0.18 mm Elongación máxima - 240%

Elongación 240% Espesor 0.18 mm

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
12503	12118	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies BLISTER TRUPER AMARILLA	8
12505	12117	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies BLISTER TRUPER AZUL	8
12506	12116	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies BLISTER TRUPER BLANCA	8
12504	12115	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies BLISTER TRUPER ROJA	8



GUTAPERCHA NEGRA "TRUPER EXPERT". 2X más resistente a la intemperie y a condiciones extremas, de PVC con base de adhesivo acrílico, acabado brillante, retardante de flama, aislamiento eléctrico en alambres y cables capacidad nominal de hasta 500 V. Temp. mínima 0 °C (32 °F) Temp. máxima 100 °C (212 °F) Largo 18 m, Ancho 19 mm Espesor 0.20 mm Elongación máxima 280%

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
19954	11946	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies TRUPER EXPERT NEGRA	8



3M GUTAPERCHA NEGRA "3M" 3/4" x 60 pies TEMFLEX. Fabricada PVC, ideal para instalaciones eléctricas, retardante de flama, con capacidad nominal de hasta 600v.
Temp. mínima 0 °C (32 °F)
Temp. máxima 90 °C (194 °F)
Largo 18 m
Ancho 19 mm
Espesor de 0.15 mm
Elongación máxima 200%.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
3M165	12238	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies "3M" TEMFLEX NEGRA	10



3M GUTAPERCHA 3/4" x 60 Pies "3M" TEMFLEX. Cinta aislante eléctrica multiuso, compuesta por un soporte de película de vinilo elástico (PVC), recubierta en un lado con un material no corrosivo. Adhesivo sensible a la presión sin disolventes. Fabricado en un proceso 100% libre de disolventes.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
165YL4A	12384	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies "3M" TEMFLEX AMARILLA	10
165BL4A	12382	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies "3M" TEMFLEX AZUL	10
165WH4A	12385	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies "3M" TEMFLEX BLANCA	10
165RD4A	12386	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies "3M" TEMFLEX ROJA	10
165GR4A	12383	GUTAPERCHA 3/4" x 60 pies "3M" TEMFLEX VERDE	10



3M GUTAPERCHA NEGRA "3M" 3/4" x 76 pies SUPER 33+, de calidad Premium. Fabricada PVC, ideal para instalaciones eléctricas, retardante de flama, con capacidad nominal de hasta 600v.
Temp. mínima -18 °C (0 °F)
Temp. máxima 105 °C (221 °F)
Largo 23 m
Ancho 19 mm
Espesor de 0.18 mm
Elongación máxima 250%.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
3M33	12237	GUTAPERCHA 3/4" x 76 pies "3M" SUPER 33+ NEGRA	10