OATEY

CINTA DE TEFLON "OATEY". Brinda un sellado limpio en las conexiones roscadas. Se puede usar en tuberías de plástico, latón, cobre, aluminio, acero galvanizado o hierro negro.
Presión 10,000 PSI
Rango de temperatura -450 °F a 500 °F
Resistencia a la tracción 1245 a 2500 PSI
Espesor 0.0025" a 0.0035"
Densidad 0,709 a 0,825 g/c3.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31199	11666	CINTA DE TEFLON OATEY 1/2" X 260"	144
31202	11667	CINTA DE TEFLON OATEY 1/2" X 520"	144
31212	11668	CINTA DE TEFLON OATEY 3/4" X 260"	144

CINTA DE TEFLON "OATEY" PARA GAS. Sella roscas para líneas de gas de hasta 1 1/2" de diámetro. Es compatible con una amplia gama de gases y líquidos, así como compatible con muchos materiales de tubería.
Presión - 10,000 PSI
Rango de temperatura -450 °F a 500 °F
Resistencia a la tracción 1245 a 2500 PSI
Espesor 0.0032" a 0.0038"
Densidad 1,25 a 1,5 g/c3.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
31403	11669	CINTA DE TEFLON OATEY 1/2" X 260" AMARILLO	10