



\*La cosmética del producto puede variar.  
\*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

## CONTACTO DÚPLEX FALLA A TIERRA GFCI (ICFT), OSLO



CÓDIGO: **48310**

CLAVE: **CODO-GFCIOB**

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en ABS y policarbonato.
- Con placa.
- Botón de restablecimiento.
- Botón de prueba.
- LED indicador de voltaje en línea.
- Contacto aterrizado, se caracteriza por tener tres puntos de conexión, línea, neutro y de tierra física, el cual sirve como protección contra una descarga eléctrica.

### USOS


- Botón de restablecimiento.
- Para uso en interiores.

### CUIDADOS

- No se use en condiciones de humedad. No sobrepase la corriente indicada.

### ESPECIFICACIONES

<b>Color</b>	Blanco
<b>No. de módulos</b>	2
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Corriente</b>	15 A
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Nivel de disparo</b>	Clase A, 6mA
<b>Longitud</b>	66 mm



Contactos C.A.



Incluye tornillería

### NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

<b>Alto</b>	42 mm
-------------	-------

<b>Ancho</b>	37 mm
--------------	-------

<b>Tipo de empaque</b>	Bolsa
------------------------	-------

---

## INCLUYE

---

<b>Tornillería para su instalación</b>
--