



6125

Revestimiento de techos y cimientos

Recubrimiento de asfalto líquido con fibra

- Ayuda a proteger las superficies del techo y la mampostería
- Renueva las superficies desgastadas del techo
- Reforzado con fibras
- Bueno para proteger los cimientos

Black Jack® Roof & Foundation Coating es un recubrimiento a base de asfalto de aplicación líquida con fibras, cepillable, diseñado para renovar las superficies desgastadas del techo.

PREPARE EL ÁREA: Las superficies deben estar limpias, libres de óxido superficial y material suelto.

CÓMO APLICAR: Use una brocha o un rodillo para extender sobre la superficie del techo.

¿CUÁNTO NECESITO? Cubre aproximadamente 50 pies cuadrados por galón. 250 pies cuadrados por cubo de 5 galones.

Lo que se debe y lo que no se debe hacer: Aplique solo en aplicaciones exteriores. Use ropa protectora. No aplicar sobre superficies mojadas. No lo use en superficies de EPDM, Hypalon o PVC. No lo use en techos sintéticos o de una sola capa. Si hay alguna duda sobre la compatibilidad, pruebe primero una pequeña sección.

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS: Aplicar en un día despejado y cálido sin esperar lluvia durante 24 horas. En climas más fríos (50 ° F y menos), el producto debe almacenarse en una habitación con calefacción (70 ° a 80 ° F) al menos 24 horas antes de la aplicación para facilitar la aplicación. **ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO MEZCLAR PARA GARANTIZAR LA UNIFORMIDAD DEL PRODUCTO. NO APLIQUE CALOR DIRECTO / LLAMAS O DILUIDO.** Aplique cuando las temperaturas de la superficie estén entre 50 ° y 120 ° F. Producto formulado para ser utilizado durante todo el año. Deje que el producto se cure un mínimo de 30 a 60 días antes de la aplicación del recubrimiento reflectante.

PRECAUCIONES: Se debe usar ropa protectora y gafas durante la aplicación de estos productos. Al transportar este producto, asegúrese de que la tapa esté bien ajustada y que el cubo esté seguro y en posición vertical. No permita que el cubo se vuelque, ya que esto puede hacer que la tapa se afloje y se produzcan fugas. No lo transporte en los asientos de los pasajeros ni dentro del compartimiento de pasajeros de ningún vehículo. Guarde el producto en el área de carga del vehículo y asegúrelo sobre paños protectores para evitar daños debido a derrames accidentales. No lo almacene a temperaturas

superiores a 100 ° F. Este fabricante también se exime de responsabilidad por la aplicación de superficies planas donde pueda prevalecer un drenaje deficiente o agua estancada. No reutilice envases vacíos. No lo use en agua potable o sistemas alimentarios.

CÓMO LIMPIAR: Limpie las herramientas o los derrames con diluyente de pintura o alcoholes minerales.

GARANTÍA Y DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Gardner-Gibson garantiza que el producto está libre de defectos materiales durante un período de 12 meses, el "Período de garantía", a partir de la fecha de compra. El producto debe aplicarse de acuerdo con los procedimientos de aplicación adecuados y para el uso previsto como se indica en la etiqueta. Se deben observar las condiciones adecuadas de preparación y secado para lograr resultados correctos. En caso de que un producto no funcione como se indica, Gardner-Gibson, a su entera discreción y tras recibir la notificación oportuna por escrito del comprador dentro del Período de garantía, proporcionará productos de reemplazo o reembolsará el precio de compra del producto defectuoso. Esta garantía limitada no cubre los costos de mano de obra o instalación, daños consecuentes o daños incidentales. En ningún caso la empresa será responsable de ninguna cantidad que exceda el precio de compra del producto. Póngase en contacto con la empresa a continuación para solicitar un reembolso con el recibo de compra. No hay garantías que se extiendan más allá de la descripción en el anverso del presente documento. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA ÚNICA GARANTÍA PROPORCIONADA POR GARDNER-GIBSON AL COMPRADOR. NO EXISTE NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN NI GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR PROPORCIONADA CON ESTE PRODUCTO.

TAMAÑOS DISPONIBLES						
CÓDIGO DE PRODUCTO	TAMAÑO DE LA UNIDAD	DIMENSIONES DE LA UNIDAD	NIVEL DE LLENADO	PESO DE LA UNIDAD	EMPAQUETAR	UPC
6125-9-34	1 galón.	6.75" x 6.75" x 7.75"	3,6 cuartos de galón /3,4 L	9 libras.	6/caja	027134612510
6125-9-30	5 gal.	12" x 12" x 14.75"	4,75 cuartos de galón /18 L	44 libras.	1 c/u.	027134612558

vv. Gardner-Gibson.com

Gardner-Gibson • P.O. Box 5449 • Tampa, Florida 33675-5449

Foane: (813) 248-2101