

CABLE DE POSICIONAMIENTO CON 2 GANCHOS, 2 M

CÓDIGO: **14436**CLAVE: **CAB-5489-20**

*La cosmética del producto puede variar.

*El contenido de la ficha técnica está sujeto a cambios sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS

- Cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad.
- 2 Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5000 lb.



Linguete



Posicionamiento

USOS

- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento.
- Para uso con arnés de posicionamiento.
- Para la industria en general y construcción.
- No use para escalar.

CUIDADOS

- No se recomienda para trabajos donde haya chispas constantes, como soldadura y esmerilado.
- Lavar a mano con cepillo se cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro, secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal. No exprimir ni planchar.
- Cuando no se este utilizando el equipo almacene en un lugar lejos de luz directa, elementos degradantes químicos y sus vapores.
- Después de que el equipo haya sido sometido a una fuerza de caída debe desecharse.

ESPECIFICACIONES

Tensión Máxima

5, 000 lb (2 268 kg)

| | |
|--------------------------------|---|
| Resistencia de linguete | 350 lb (1.55 kN) |
| Capacidad | 59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas |
| Largo | 2 m (6.5 ft) |
| Diámetro | 17 mm |
| Empaque | Caja |
