

**ELMER'S PRODUCTS, INC.***ELMER'S Spray Adhesives (E451, E452)***Descripción:**

El *Spray Adhesivo* de Elmer's es un adhesivo de alta calidad formulado de manera especial a base de hule que se seca rápido para convertirse en una película transparente y pegajosa formando uniones que son fuertes, resistentes al agua, temporales o permanentes; entre una gran variedad de materiales porosos y no porosos. Su secado rápido y poca penetración en la superficie previene la hinchazón o deformación y ayuda a resistir derramamientos.

NOTA: No se recomienda para uso en materiales vinílicos ni para techos de automóviles.

Instrucciones:

1. Trabaje en áreas bien ventiladas.
2. Las superficies deben estar limpias y secas.
3. Agite bien la lata antes de utilizarlo y proteja el área circundante de salpicaduras (el adhesivo seco va a mantenerle un poco pegajoso)
4. Apunte el orificio por dónde sale el spray en dirección opuesta a usted y entre 6 y 8 pulgadas de distancia para una capa uniforme.

Para uniones temporales: Rocíe una capa ligera y permita que se seque por 3 o 5 minutos antes de unir. Para separar, suelte una esquina y despegue.

Para uniones permanentes: Una las superficies después de 15 segundos cuando el adhesivo aún se encuentra húmedo. Permita que se siente por al menos una hora. NOTA: No lo utilice para unir materiales pesados.

IMPORTANTE! Para prevenir posibles obstrucciones, vuelque la lata (cabeza abajo) y rocíe un pequeño chorro de gas limpio después de completar cada trabajo.

Advertencias:

Peligro: Extremadamente inflamable. El vapor es dañino. Irrita los ojos y la piel. Dañino o fatal si se ingesta. Contenidos bajo presión.

AVISO: ELMER'S NO DA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO O SU COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL MISMO PARA CUALQUIER FINALIDAD, excepto la indica en la Parte # 1 de las condiciones de venta. El comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos, tanto si se utilizan solos o en combinación con otros productos. Otras condiciones de venta están impresas en el reverso del mismo.

ELMER'S Spray Adhesives (E451, E452)

(Continuación)

PRECAUCIÓN

NO PINCHAR, INCINERAR O GUARDAR A MÁS DE 120° F. Temperaturas altas pueden ocasionar explosión. No coloque la lata sobre un radiador, estufa, bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.

UTILIZAR CON VENTILACIÓN ADECUADA. Evite respirar vapores de este producto.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EVITE EL CONTACTO FRECUENTE O PROLONGADO CON LA PIEL. Si ocurriese contacto, lave con jabón y agua.

NO ROCIAR EN OJOS O BOCA. Si el spray entra en los ojos, enjuáguelos gentilmente pero a fondo con agua tibia por al menos 15 minutos. Si se ingiere, no induzca al vómito. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico de manera inmediata. Utilice con ventilación adecuada. Evite el contacto con la piel o respirar el vapor. Para el contacto con la pie, lave a fondo con jabón y agua.

CONTIENE: Acetona, Dymethyl Ether, n-Heptane.

EL USO ERRONEO DELIBERADAMENTE CONCENTRANDO E INHALANDO EL CONTENIDO PUEDE SER DAÑINO O FATAL.

Propiedades Típicas:

Tipo: - Caucho sintético modificado.

Claridad: - De Claro a traslucido dependiendo del grosor de la película.

Contenido de Solidos: - 10-15%.

Volátiles: - Solventes Orgánicos.

Olor: - Olor a solvente cuando está húmedo, sin olor cuando seca.

AVISO: ELMER'S NO DA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO O SU COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL MISMO PARA CUALQUIER FINALIDAD, excepto la indica en la Parte # 1 de las condiciones de venta. El comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos, tanto si se utilizan solos o en combinación con otros productos. Otras condiciones de venta están impresas en el reverso del mismo.

ELMER'S Spray Adhesives (E451, E452)

(Continuación)

Adhesión: - Excelente para usar en muchas superficies como tela, papel, cuero, cartón, madera, fieltro, lienzo (canvas), espuma, corcho, filme, vidrio, plásticos y espuma de caucho.

Tiempo de pega: - De inmediato a 5 minutos.

VOC: - Un máximo de 75%, no exime VOCs (Componentes Orgánicos Volátiles).

ODC: - No CFCs u otros ODCs (Químicos Dañinos para el Ozono).

Conforme a la ASTM D-4236



AVISO: ELMER'S NO DA NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA SOBRE ESTE PRODUCTO O SU COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL MISMO PARA CUALQUIER FINALIDAD, excepto la indica en la Parte # 1 de las condiciones de venta. El comprador asume todo el riesgo y responsabilidad por los resultados obtenidos por el uso de los productos, tanto si se utilizan solos o en combinación con otros productos. Otras condiciones de venta están impresas en el reverso del mismo.

460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 43082, USA. PH. 614-985-2000