

## Carretilla 6 ft<sup>3</sup>, mgos/madera 1-3/4", llanta neumática reforzada



- Llanta neumática reforzada, diseño más robusto y resistente al desgaste, rodada con mayor estabilidad
- Concha de lámina calibre 21 (0.84 mm)
- Bastidores cuadrados de madera (41 x 41 mm)
- Soportes de uso pesado, mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie



### Certificaciones y garantías

- Excede la norma: Especific. Federal: KKK-W-291f

### Especificaciones

<b>Capacidad (Copeteada / Ras)</b>	6 ft <sup>3</sup> (170 L) / 3.5 ft <sup>3</sup> (100 L)
<b>Medidas de la concha</b>	25 1/2" (65 cm) x 38" (97 cm) x 16" (41 cm)
<b>Medidas de llanta</b>	4" (10 cm) x 16" (41 cm)
<b>Resistencia de carga</b>	580 kg
<b>Puente con doble tornillo</b>	Calibre 18 (1.2 mm)
<b>Soporte</b>	Calibre 15 (1.7 mm)
<b>Inner</b>	1

### Imágenes complementarias


Capacidad



**Copetada** 6 ft<sup>3</sup> (170 L)



**Ras** 3.5 ft<sup>3</sup> (100 L)



## RESISTENCIA DE CARGA

**TRUPER SOPORTES DE USO PESADO**  
Mayor estabilidad en cualquier tipo de superficie

**580 kg**



**PUENTE**  
Calibre 18 (1.2 mm)  
Doble tornillo

**SOPORTE Y TACÓN**  
Calibre 15 (1.7 mm)  
39 mm